

TEPELNÁ ČERPADLA S INVERTOREM PX



➔ Titanový výměník ➔ Digitální ovládání

Minimální provozní náklady | Dotykový displej a wi-fi připojení
Lze použít při slané úpravě vody | Ekologický způsob vytápění

Model	XHPFD 100 PX	XHPFD 140 PX
Max. tepelný výkon (kW)	9,5	13,5
Max. příkon (kW)	1,51	2,14
Max. topný faktor COP	16	16
Napětí (V)	220–240	220–240
Nominální proud (A)	6,7	9,5
Doporučený objem bazénu (m ³)	12–34	16–65
Doporučený průtok vody (m ³ /h)	2,9 m ³ /h	4,2 m ³ /h
Průměr vstupního/výstupního vodního potrubí (mm)	50	50
Dotykový displej	✓	✓
Wi-fi připojení	✓	✓
Chladicí funkce	✓	✓
Hlučnost na 10 m (dB(A))	25	28
Hlučnost na 1 m (dB(A))	32–46	34–48
Tlak vody (kPa)	12	15
Chladivo (g)	650	840
Typ chladiva	R32	R32
Rozměry (mm)	855 × 325 × 565	986 × 352 × 672
Hmotnost (kg)	68	78

AQUASPA.cz

Bazény | Zastřešení | Wellness | Příslušenství

