



ČERPADLO PREVA
PUMPS PREVA
PUMPEN PREVA
HACOC PREVA


Váš prodejce:

Samonasávací čerpadlo s velkokapacitním předfiltrem PREVA

Electrical self-priming pump with large pre-filter PREVA

- Každý kus je testován a má svůj evidenční „rodný list“ s naměřenými technickými údaji, který je nalepen na zadní straně návodu
- Tělo čerpadla a difusor z polypropylenu jsou zesíleny skelným vláknem zajišťujícím jejich nadstandardní životnost
- Průhledný polykarbonátový kryt pro jednoduchou kontrolu předfiltru
- Jedinečný konický systém těsnění víka předfiltru
- Dvě možnosti připojení – vnitřní závit 1½“ nebo rozebíratelné napojení s výstupem pro lepení D 50 mm
- Těsnící segment z karbon-keramiky a nerez oceli AISI 316 je v turbínce uložen na bronzovém zástríku
- Osa čerpadla není v kontaktu s čerpanou vodou
- Je vhodné pro slanou i mořskou vodu
- Motorová ložiska s doživotním mazáním pro dlouhou životnost a tichý chod
- Nižší provozní teplota motoru
- Dva druhy motoru – 0,5 HP pro model 25, 33, 50 a 1 HP pro model 70 a 100 (příkon je dán kapacitou turbíny)

- Each piece is tested (it has its „birthcertificate“ with measured technical data enclosed on the last page of manual)
- Pump body and diffuser in polypropylene with glass fiber guaranteeing excellent duration
- Transparent polycarbonate pre-filter for easy inspection of pre-filter
- Unique cone-shaped system of lid sealing
- The pumps allows two possible connections: female thread of 1½“ or connection for PVC pipe D 50 mm to glue
- Mechanical seal in carbon-ceramic and AISI 316 is in impeller imbedded on brass inserts
- Shaft of the pump is not in the contact with pumped water
- Possible for salt and sea water
- Motor bearings greased for life to ensure long duration and silent working
- Lower operating temperature of motor
- Two types of motor: 0,5 HP for models 25, 33 and 50 and 1 HP for models 70 and 100 (input is given with capacity of impeller)



Konický systém těsnění víka
Cone system of lid sealing



Rozebíratelné napojení
Connection for PVC pipe D50 mm to glue



Těsnící segment z karbon-keramiky
Mechanical seal in carbon-ceramic



Turbínka s bronzovým zástríkem
Impeller with brass inserts

- Technická data:**
- Napojení: 1½“ in nebo Ø 50 mm
 - Krytí motoru: IP 55
 - Otáčky: 2 850 ot./min

- Technical data:**
- Connection 1½“ in or Ø 50 mm
 - Protection of engine: IP 55
 - Revolutions: 2 850 rpm

		Celková výška / Total head m H ₂ O								
		4 m	6 m	8 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m
Typ / Type	Výkon / Power	Průtok / Flow m ³ /h								
Preva 25	0,16 kW	10	8	6	4	2,5	0,5			
Preva 33	0,25 kW	12	10	8	5,5	4,6	2			
Preva 50	0,33 kW	14	12	10	7	6,5	5			
Preva 75	0,55 kW	16	15	12,5	10	9,3	8	6,6	4,2	2
Preva 100	0,75 kW	18	16	15,3	13	12,1	10,5	9,7	7,6	6

