



ZODIAC®
a better life

GenSalt OE*

Ei² – Jednoduchá úprava vody spínaná zároveň s filtrací

- ▶ Extra silné toroidní trafo
- ▶ Indikace pomocí LED diod
- ▶ Vyměnitelná baterie
- ▶ Krytí IPX5



Pro jaký bazén

	GenSalt OE 10	GenSalt OE 17	GenSalt OE 25
Objednáací číslo	9318040	9318070	9318090
Slevová skupina	D	D	D
Maximální objem vody (m ³)	40	70	110
Produkce chlóru (g/h)	10	18	25
Ampérový výstup (A)	2,0	3,6	5,0
Napájení cely (V)	12		
Rozměry (cm)	16,5 x 22,5 x 12,5		

Popis

Uživatelské rozhraní	LED
Časovač	řízeno časovačem filtrace
Přepólování	ano – každých 5 hodin
Požadovaný objem soli/minimální objem soli (g/l)	4,0/3,0
Zabezpečení	Při nízkém obsahu soli se zastaví produkce za účelem ochrání elektrody Při nulovém průtoku se přerušuje produkce, dokud nejsou podmínky opět ideální
Umístění cely	horizontální/vertikální
Instalace na potrubí	DN 50/63

Technická specifikace

Životnost	7 500 h; 10 000 h GenSalt OE 25
Min. průtok/max. průtok (m ³ /h)	5/18
Min. teploty voda/max. teploty voda (°C)	5/40
Délka kabelu (m)	1,8
Max. tlak cely (kPa)	2,75 bar
Napájení	220–240 V AC
Výkon	60 W; 100 W; 140 W (10–17–25)

*Určeno pouze pro internetový prodej vybraným prodejčům.

Pouze pro internetový prodej*